

cizallas / cisailles

CPA

- Cizalla de corte pendular
- Cisailles oscillantes



- 1 Panel de control
- 2 Rampa de caída
- 3 Vista frontal con CN (opcional)

- 1 Pupitre de commande
- 2 Chute
- 3 Vue frontale avec CN (optionnel)




1



2



3

	Modelo Model	Espesor en hierro Epaisseur en mm pour acier doux 42 (daN/mm ²)	Espesor en acero inox Epaisseur en mm pour acier inox 60 (daN/mm ²)	Longitud de corte Longueur de coupe mm	Angulo de corte Angle de coupe	Cuello de cisne Col de cygne mm	Profundidad tope trasero Course de la butée arrière mm	Potencia motor principal Puissance moteur principal kw	Potencia motor tope trasero Puissance de moteur de butée arrière kw	Largo Longueur mm	Ancho Largeur mm	Alto Hauteur mm	Peso approx. Poids approximatif kg
CPA 24		4	2,5	2050	1,3	225	600	7,5	0,5	2650	1610	1650	4000
CPA 36		6	4	3200	1,3	225	600	7,5	0,5	3840	1610	1650	6300
CPA 310		10	7	3200	1,5	225	600	15	0,5	3840	1610	1650	9150
CPA 313		13	8	3200	1,3	225	800	18,5	0,5	4050	2050	2000	12500
CPA 316		16	10	3200	2	225	800	18,5	0,5	4050	2190	2050	16300
CPA 320		20	12	3200	2,3	225	800	37	0,5	4150	2300	2650	20000
CPA 46		6	4	4100	1,3	225	600	11	0,5	4640	1610	1700	8700
CPA 48		8	6	4100	1,3	225	600	11	0,5	4680	1705	1700	9650
CPA 413		13	8	4100	2	225	800	18,5	0,5	4820	2300	2200	18000
CPA 416		16	10	4100	2	225	800	30	0,5	4850	2350	2300	20000
CPA 420		20	12	4100	2,3	225	1000	37	0,5	4950	2400	2730	25000
CPA 66		6	4	6100	1,3	225	800	15	0,5	6800	2300	2360	23000

equipamiento estándar / équipement standard

Tope trasero motorizado

Butée arrière motorisée

Tope posterior abatible automático

Butée semi automatique escamotable

Ciclo de corte manual y semiautomático

Différents cycle,

manuel semiauto/automatique

Selector de longitud de corte

Sélecteur de longueur de coupe

Cuchillas fraccionadas

Lames fractionnées

Iluminación de la zona de corte

Éclairage de la ligne de coupe

Bolas de sobremesa

Table à billes

Brazo de escuadreo y brazo de apoyo

millimetrado

Guide équerrage et console avant

avec butée éclipseable

Separación cuchillas

Réglage du jeu entre les lames

Protección trasera mediante fotocélulas

de seguridad

Protection arrière avec cellules de sécurité

Protection delantera abatible mediante micro

de seguridad

Protection avant avec micro switch

de sécurité